

Kamera Heavy Duty mit Heizung Universell einsetzbar

271-CAM411HR



Technische Merkmale

- Horizontale Auflösung: 700TV Linien
- Video System: PAL, 1.0Vp-p 75 Ohm
- Bildwinkel: 120° diagonal / 90° Horizontal / 90° Vertikal
- Bildwiedergabe: Normal / Spiegelbild
- Nachtsicht: 0,1 Lux mit 16 IR-LEDS und integrierter Lichtsensor
- 120° (+60°/-60°) einstellbarer Sichtwinkel durch Neigen der Kamera um die Längsachs
- Integrierte anti-Beschlag Heizung
- Mikrofon: Ja
- Betriebsspannung: DC 12V +/- 10%
- Temperaturbereich Betrieb: -30°C b. +75°C
- Schutzklasse: IP69K
- Rostfreier Montagebügel
- Weißes Metallgehäuse
- Maße mit Halterung: H 66 x B 87 x T 70 mm (Kamera Waagrecht positioniert)
- Anschluß: 4p Mini-Din m. verschraubt

Lieferumfang

- 1 x Kamera
- 1 x Inbusschlüssel 4mm
- 2 x Befestigungsschrauben selbstbohrend

- **Die Kamera ist nicht für einen Dauereinsatz geeignet**
- **Die Kamera wird ohne Verlängerungskabel geliefert, dieses muß gesondert bestellt werden)**

Technische Änderungen, Tipp- und Druckfehler vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr.

ZUBEHÖR*

Kamerakabel Mini -Din 4p.
(gesteckt/verschraubt)



0,15m Art. 270-KAB130035
5m Art. 270-KAB120001
10m Art. 270-KAB120002
15m Art. 270-KAB120003
20m Art. 270-KAB120004
30m Art. 270-CAB120005

* Muss gesondert bestellt werden

MAXAM